



Caratteristiche tecniche . Technical info

CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES	NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS		
				ANT 3D / NAT 3D
		iso 13006	en 14411	8,5 mm
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% (± 1,0 mm)	± 0,5% (± 2 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Indicato dal produttore Indicatedby the manufactured	± 5% (± 0,5 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
				8,5mm
Rettilinearità e spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% (± 0,8 mm)	± 0,5% (±1,5 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Rettangolarità Ractangularity	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% (± 1,5 mm)	± 0,6% (± 2 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Planarità della superficie Surface flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4% (±1,8 mm)	± 0,5% (± 2 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E _v ≤0,5%		E _v ≤0,3%
Forza di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	8,5mm - min. 1300 N 6 mm - min. 700 N		Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Modulo di rottura Modulus of ropture		min. 35 N/mm²		≥ 45N / mm²
Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle smaltate Abrasion resistance for glazed tiles	UNI EN ISO 10545/7	Metodo di test disponibile Test method available		In funzione della destinazione d'uso According to the destination of final use
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8	Metodo di test disponibile Test method available		6X10 ⁻⁶ K ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di test disponibile Test method available		Resiste Resists
Espansione da umidità Moisture expansion	UNI EN ISO 10545-10	Metodo di test disponibile Test method available		< 0,1mm,
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Required		Resiste Resists
Resistenza ai prodotti chimici domestici e ai sali delle piscine Resitence to house hold chemicals and sweemming pool salts	UNI EN ISO 10545-13	min. GB		Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Resistenza A Basse Concentrazioni Resistantce To Low Concentrations		Indicato dal produttore Indicated by the manufactured		GLB GLB
				- -
Resistantce To High Concentrations Resistenza ad alte concentrazioni			Metodo di test disponibile Test method available	
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545-14	Indicato dal produttore Indicated by the manufactured		min.3
Reazione al fuoco Fire Reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011 2000/147/C E, UNI EN 13501-1		A1 _{F1} +A1

This product complies with all the requirements that appear in the international Standard ISO 13006: 2018 and European Standard EN 14411:2016.

Mosaici e pezzi speciali 8.5MM . Special trims . Pieces speciales . Sonderstücke

	 BATTISCOPA MOLATO					
	5,5x120		GRADONE 120x32x4,5		GRADONE ANGOLARE 120x32x4,5	
	 6		 1		 1	
	NAT3D	ANTIQUE3D	NAT3D	ANTIQUE3D	NAT3D	ANTIQUE3D
BOTTICINO	0021415	0021399	0021419	0021403	0021423 DX 0021427 SX	0021407 DX 0021411 SX
CARRARA	0021416	0021400	0021420	0021404	0021424 DX 0021428 SX	0021408 DX 0021412 SX
BIANCONE	0021417	0021401	0021421	0021405	0021425 DX 0021429 SX	0021409 DX 0021413 SX
PERLINO	0021418	0021402	0021422	0021406	0021426 DX 0021430 SX	0021410 DX 0021414 SX

Imballi . Packaging

F.TO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	F.TO REALE WORK SIZE (mm)	IMBALLO PACKING	PZ/SCAT. PCS/BOX	MQ/SCAT. SQM/BOX	KG/M² KG/M²	KG/SCAT. KG/BOX	SCAT./IMB. BOX/ PACKING	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG IMBALLO KG/PACKING	KG TOTALI KG TOTAL
fondi													
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cassa	-	-	15,00	-	-	20	67,2	95	1103
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cavalletto T-Frame	-	-	15,00	-	-	36	120,96	120	1935
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cavalletto T-Frame	-	-	15,00	-	-	36	120,96	140	1955
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cavalletto Container	-	-	15,00	-	-	36	120,96	170	1.985
120x120	rett.	8,5 mm	1194x1194	Pallet con sponde	2	2,88	19,00	54,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120	rett.	8,5 mm	596x1194	Pallet	2	1,44	18,85	27,15	36	72	51,84	20	997
5X120	rett.	8,5 mm	1194x1194	Pallet	6	0,36	19,00	6,90	63	378	22,68	20	455

TORONTO
115 Carnarvon Street
Toronto, ON M6M 3C9
T 416 413 9008
F 416 413 9652

TROY
1700 Stutz Drive, Ste 122
Troy, MI 48084
T 248 643 6520
F 248 643 6523

Please note, all specifications have been supplied by the manufacturer and are subject to change.

Email: mail@cercantile.com
Website: www.cercantile.com