











MAXIMUS COLLECTION

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
											
MAXIMUS	10	RET BTR	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,42	R10 A+B
MAXIMUS Antislip	10	RET BTR	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,70	R11 A+B+C

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION



V4
Forte variazione
Substantial variation

SIZE

24"X48" (60X120cm)

Please note,

all specifications have been supplied by the manufacturer and are subject to change

TORONTO
115 Carnarvon Street
Toronto, ON M6M 3C9
T: 416 413 9008
F: 416 413 9652

TROY
1700 Stutz Drive, Ste 92 & 94
Troy, MI 48084
T: 248 643 6520
F: 248 643 6523

mail@cercantile.com
www.cercantile.com